

SOPORTE MOTORIZADO A TECHO PARA PROYECTOR

ESPECIFICACIONES:

- UNIDAD REFORZADA, AJUSTABLE A PROYECTORES PORTATILES Y ULTRAPORTATILES DE CUALQUIER MARCA Y MODELO
- SER ESCONDIDO DENTRO DEL TECHO, PREVIENIENDO ASÍ SU ROBO Y/O DAÑO
- ULTRA DELGADO, PARA OCUPAR POCO ESPACIO EN SU INSTALACIÓN A TECHO
- LARGA DISTANCIA DE BAJADA, BAJO RUIDO Y RECORRIDO ESTABLE
- OPCIÓN A MODO INALÁMBRICO, CON CONTROL REMOTO (INCLUIDO)
- PROTECCIÓN ANTI SOBRECALENTAMIENTO
- PROTECCIÓN ANTIPOLVO
- TAMAÑO DE PLAFÓN: 50 X 50 CM
- ESTIBA: 20KG
- INCLUYE CONTROL REMOTO ALÁMBRICO E INALÁMBRICO CON FUNCIONES DE BAJAR, SUBIR Y TOPE

-NOTA: LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE PLAFÓN Y TECHO DEBE SER DE 30CM MÁS LA ALTURA DEL PROYECTOR -



MODELO

CM-MOT 1.0
 CM-MOT 1.5
 CM-MOT 2.0
 CM-MOT 3.0
 CM-MOT 4.0

DISTANCIA

DESDE 32CM HASTA 1.0MT
 DESDE 32CM HASTA 1.5MT
 DESDE 32CM HASTA 2.0MT
 DESDE 42CM HASTA 3.0MT
 DESDE 42CM HASTA 4.0MT