

# SERIE SCREENPLAY VISTA SP2238ST



## 1080p - 4000 \* - Relación de aspecto 16:9

Los proyectores ScreenPlay VISTA DLP son nuestros primeros proyectores que cumplen con los estándares de comunicación de los protocolos de comunicación de red conectada de Crestron y son compatibles con el servicio Crestron XiO Cloud®. La línea completa VISTA de seis modelos de distintas resoluciones y tipos de lentes cuenta con la certificación de Crestron.

Este es el motivo por el que nos complace lanzar la segunda generación de dispositivos compatibles con Crestron Connected®. Crestron Connected ahora ofrece un control aún más sólido de dispositivos de terceros, incluidas pantallas y proyectores. También incluye el beneficio adicional de la compatibilidad con la plataforma XiO Cloud® para monitorear y administrar de forma remota esos dispositivos. Esto es lo que también obtendrá:

- Un nuevo protocolo basado en API que ha demostrado ofrecer respuestas más rápidas entre los dispositivos y el sistema de control de la sala, así como más información del dispositivo en relación con estados específicos.
- Compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos Crestron Connected de primera generación.
- Compatibilidad con TLS y conexiones autenticadas para una mayor seguridad
- Compatibilidad con el software RoomView® y las plataformas Crestron Fusion, Crestron Fusion Cloud y XiO Cloud.
- Totalmente compatible con los sistemas de control Crestron existentes y nuevos, así como con nuestro sistema de control basado en servidor de nivel empresarial, Virtual Control
- Ya no requiere Adobe Flash.
- Interfaces de programación ampliadas para incluir informes de capacidad, de modo que un programador pueda consultar a un dispositivo qué características están incluidas y cuáles no.
- Las características opcionales del dispositivo ahora se anuncian al programa del sistema de control para brindarles a los clientes más opciones de qué controlar y monitorear.

La línea VISTA también es compatible con todos los demás estándares de protocolos de red principales, incluidos PJLink, AMX Dynamic Discovery, Extron IPLink y un amplio conjunto de comandos RS232. Diseñada para el cliente empresarial, la línea VISTA ofrece una vida útil de lámpara ultralarga excepcional, alto brillo y excelente conectividad, que incluye 2 puertos HDMI.

- Colores vibrantes.
- Excelente legibilidad y contraste
- Formato compacto y liviano.
- Solución de pantalla portátil versátil.

Los modelos de alcance corto añaden más versatilidad y opciones de instalación a la línea, lo que los hace adecuados para instalaciones fijas y funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La línea completa VISTA también es agradable a la vista con su elegante acabado mate, su marca discreta y sus accesorios a juego.

## **Características**

### **3D completo**

Muestra contenido 3D desde casi cualquier fuente 3D, incluidos reproductores de Blu-ray 3D y las últimas consolas de juegos.

### **Alimentación USB-A para dispositivos**

Alimente sus dispositivos externos como Google Chromecast con Amazon TV con la conveniente entrada USB-A del proyector.

### **Vida útil de la lámpara líder en la industria**

Una vida útil de la lámpara sin precedentes de 15 000 horas cuando se utiliza en modo dinámico. Sin necesidad de reemplazar filtros.

### **Brillo alto**

Obtenga imágenes mejores y más brillantes en cualquier superficie, con cualquier luz, con 4400-4700 lúmenes en los modelos de alcance estándar y 4000-4300 lúmenes en los modelos de alcance corto.

### **Corrección avanzada de imágenes digitales**

Con las nuevas funciones de enmascaramiento de bordes digitales y desplazamiento de imagen, logramos que los ajustes finales de la imagen sean perfectos.

### **Operación 24/7**

Están diseñados para funcionar las 24 horas del día en orientación estándar. Perfectos para aplicaciones donde se requieren períodos prolongados de uso.

### **Encendido directo/Apagado directo**

Encendido instantáneo cuando el proyector recibe corriente eléctrica, ideal para usar en habitaciones con un interruptor de encendido “principal”. Cuando haya terminado, apague la unidad y listo, sin necesidad de un largo período de enfriamiento antes de poder guardar el proyector.

## **Imagen**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del panel                         | 0,65" DMD   |
| Resolucion nativa                        | 1080p       |
| Píxeles                                  | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto                      | 16:9        |
| Relación de contraste                    | 30000:1     |
| Brillo (lúmenes)                         | 4000        |
| Fuente de luz                            | Lámpara UHP |
| Vida útil máxima de la fuente de luz     | 15000       |
| Resolución máxima admitida               | 1920 x 1200 |
| Rango de sincronización horizontal (KHz) | 15 ~ 97,55  |
| Rango de sincronización vertical (Hz)    | 54 ~ 85     |
| Uniformidad (%)                          | 80          |

## Óptico

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lente                                     | 1:1 fijo            |
| Ajuste del zoom de la lente               | -                   |
| Lentes opcionales                         | -                   |
| Desplazamiento de la imagen (%)           | 116                 |
| Distancia focal (mm)                      | 7.15                |
| Número f                                  | 2.8                 |
| Desplazamiento vertical de la lente (%)   | -                   |
| Desplazamiento horizontal de la lente (%) | -                   |
| Ajuste trapezoidal                        | Manual / Automático |
| Corrección trapezoidal vertical           | ±20°                |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Corrección trapezoidal horizontal     | -                        |
| Factor de proyección                  | 0,496                    |
| Distancia de proyección (metros/pies) | 0,4 ~ 3,3 / 1,31 ~ 10,82 |
| Zoom óptico                           | 1:1 fijo                 |
| Aumento/reducción del zoom digital    | 0,8x ~ 2,0x              |
| Ajuste de enfoque                     | Manual                   |

## Conectividad

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas          | Mini D-sub de 15 pines (VGA), video compuesto, 2 x HDMI™ 1.4, miniconector estéreo de 3,5 mm, USB-A para servicio |
| Salidas           | Miniconector estéreo de 3,5 mm, USB-A con alimentación para adaptador inalámbrico, Mini D-sub de 15 pines (VGA)   |
| Redes y control   | RJ45, RS232                                                                                                       |
| Sistema integrado | -                                                                                                                 |
| 3D                | 3D completo en todos los formatos principales                                                                     |

## Fuerza

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Fuente de alimentación                          | 100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz |
| Consumo de energía máximo (W)                   | 267                        |
| Consumo de energía mín. (W)                     | 210                        |
| Consumo de energía en modo de espera de red (W) | <2.0                       |
| Consumo de energía en modo de espera (W)        | <0,5                       |

## General

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones del producto (L x An x Al) (mm/in) | 313 x 236 x 96,4 / 12,4 x 9,3 x 3,8 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Peso del producto<br>(kilogramos/libras)                 | 2.6 / 5.7                                                              |
| Dimensiones del paquete (L x<br>An x Al) (mm/in)         | 395 x 337 x 166 / 15,6 x 13,3 x 6,5                                    |
| Peso del paquete<br>(kilogramos/libras)                  | 4.1 / 9.0                                                              |
| Ruido del ventilador (dB)                                | 27                                                                     |
| Audio (W)                                                | 1 x 10                                                                 |
| Temperatura de<br>funcionamiento<br>(Celsius/Fahrenheit) | 5 ~ 40 / 41 ~ 104                                                      |
| Humedad de funcionamiento<br>(%)                         | 10 ~ 85                                                                |
| Altitud máxima de<br>funcionamiento (metros/pies)        | 3048 / 10000                                                           |
| Temperatura de<br>almacenamiento<br>(Celsius/Fahrenheit) | -10 ~ 60 / 14 ~ 140                                                    |
| Humedad de almacenamiento<br>(%)                         | 10 ~ 85                                                                |
| Seguridad                                                | Ranura de seguridad Kensington™, bloqueo con código PIN y temporizador |
| Seguridad y reglamentación                               | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS                     |
| Ambiental                                                | WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, CEL, CECP                          |

Copyright © 2024, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.