

ViewSonic® PROYECTOR LS510WH

Características principales

- Tecnología LED de 3ª generación para una mayor sostenibilidad
- Sin mantenimiento: fuente de luz con una vida útil de 30.000 horas y menor consumo de energía.
- 3000 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Fácil de usar: encendido y apagado instantáneo y cómoda actualización de software
- Amplia gama de colores para presentar lo mejor



Descripción del Producto

El LS510WH es el proyector WXGA de alto brillo sin lámpara de ViewSonic para empresas y educación. Adoptando la tecnología LED de tercera generación líder en la industria, el LS510WH ofrece 3000 lúmenes ANSI y, al mismo tiempo, elimina el uso de mercurio tóxico, lo que reduce el costo y el esfuerzo del reemplazo frecuente de la lámpara y disminuye el costo total de propiedad. La fuente de luz sin lámpara ofrece una mayor sostenibilidad para un entorno más ecológico, al tiempo que ofrece una gama de colores más amplia para obtener imágenes brillantes y vívidas en una sala de reuniones, un aula o cualquier otro entorno. El proyector cuenta con un uso eficiente con encendido y apagado instantáneos, una conveniente actualización del software del proyector y corrección trapezoidal vertical junto con una proyección con un ángulo de inclinación de 360° para aplicaciones flexibles.



1. Indicador LED
2. Teclado
3. Botón de encendido
4. Anillo de zoom/enfoque
5. IR frontal
6. Lente
7. Entrada de audio

8. Salida de audio
9. HDMI
10. USB-A (5 V/2 A, servicio)
11. RS232

Visítanos

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIÓN

Sistema de proyección:	0,65" WXGA
Resolución nativa:	1280x800
Brillo:	3000 (lúmenes ANSI)
Relación de contraste:	3000000:1
Color de la pantalla:	1.07 mil millones de colores
Tipo de fuente de luz:	CONDUJO
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo normal:	30000
Lente:	Diámetro exterior: 2,56-2,68, diámetro exterior: 22-24,1 mm.
Desplazamiento de proyección:	100%+/-5%
Relación de proyección:	1,55-1,70
Zoom óptico:	1.1X
Zoom digital:	0,8x-2,0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de lanzamiento:	1 m-10,98 m (100" a 3,34 m)
Piedra clave:	+/- 40° (V)
Ruido audible (normal):	34 dB
Ruido audible (Eco):	28 dB
Retraso de entrada:	16 ms
Soporte de resolución:	VGA (640 x 480) a FullHD (1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de escaneo vertical:	23-120 Hz

APORTE

HDMI:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Entrada de audio (3,5 mm):	1

PRODUCCIÓN

Salida de audio (3,5 mm):	1
Vocero:	2W
USB tipo A (alimentación):	1 (5 V/2 A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
USB Tipo A (Servicios):	1 (compartir con salida USB A)

OTROS

Voltaje de alimentación:	100-240 V +/- 10 %, 50/60 Hz (entrada de CA)
Consumo de energía:	Normal: 240 W En espera: <0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 40 °C
Caja de cartón:	Marrón
Peso neto:	2,65 kilos
Peso bruto:	3,75 kilos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con pie de ajuste:	293 x 221 x 115 mm
Dimensiones del embalaje:	365 x 300 x 188 mm
Idioma OSD:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, indio, árabe, vietnamita, griego, húngaro. 24 idiomas en total
Guía del usuario Idioma:	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, indonesio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco, árabe, checo, tailandés, vietnamita, 20 idiomas en total

ACCESORIO ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
Guía de inicio rápido:	Sí
Tarjeta de garantía:	Sí (solo CN)

ACCESORIO OPCIONAL

Montaje en pared/techo:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASO-008