


RE8604



BenQ Board 86” (Pantalla Interactiva)



Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	86"
	Fuente de Iluminación	DLED
	Resolución	3840 x 2160
	Tipo de Panel	IPS
	Relación de Aspecto	16:9
	Brillo	400nits
	Contraste Nativo	1200:1 / Dinámico 30,000:1
	Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
	Gama de Color (x% NTSC)	68%
	Velocidad de Actualización	60Hz
	Tiempo de Respuesta	8ms
	Profundidad de Color (bits)	10-bit
	Tiempo de Vida / Tiempo de Operación	50,000 hrs. / 18 hrs/7 días
	Orientación	Horizontal
Solución Táctil	Tecnología Táctil	IR
	Puntos Táctiles	Hasta 40 puntos Multi-touch (windows) / 32 puntos Multi-touch (android)
	Resolución	32767 x 32767
	Tiempo de Respuesta	< 5 ms
	SO Soportado	Windows 7/8/10/11 Linux Mac Android Chrome
	Interface Táctil	USB-B (x2)
Vidrio de Protección	Grosor	3.2 mm
	Dureza	9H - Templado
	Recubrimiento AG	Antirreflejante
	Tecnología Anti-Gérmenes	Sí
OSD	Sistema Operativo	Android 13.0
	Memoria / Almacenamiento	4GB / 32GB
Entradas / Salidas	VGA (D-Sub) in/out	1 / NA
	HDMI in/out	HDMI 2.0 (x3) / HDMI 2.0 (x1)
	Display Port	x1 (1.2)
	Micro SD (reader)	x1
	Slot-in PC (OPS)	x1
	SPDIF in/out	NA / x1 (óptico)
	Power (AC) (in/out/switch)	x1 / NA / x1
	Ethernet LAN	10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) x2
	RS232 in/out	x1 / NA
	3.5 mm Line in (1) / out	x1 Micrófono / x1 Audífonos
	USB-A	x2 (2.0) + x2 (3.0)
	USB-B (táctil)	x2 (2.0)
	USB-C	x1 (2.0) + x1 (3.0) (PD 65W)
Audio	Bocina	x2 (20W)
	3.5mm	Line in (1) - PC Audio (x1) / Line in (2) - Mic (x1) / Line out - Auricular (x1)
Software	Incluidos	Flicker-free / Low Blue Light / DMS / InstaShare 2 (compartir pantalla) / X-Sign Broadcast / AMS / EZWrite 6.0 / Interface 4K
Mecánico	Dimensiones (WxHxD)	1961.8 × 1179.7 × 87.7mm (77.2 × 46.4 × 3.5 inch)
	Peso Neto / Peso en Caja	63.4 kg 80.2 kg (139.8 lbs 176.8 lbs)
	Bisel	33 48.3 17.2 17.2 mm (1.3 1.9 0.7 0.7 inch)
	Montaje VESA	800 × 600 mm (4 × M8 × 25L)
Energía	Fuente de Alimentación	AC 100 to 240V, 50 / 60 Hz
	Consumo de Energía	106.8 W (típica) / 518 W (máxima)
Características	Características	Interface del usuario en 4K / Mejora de nitidez / Aprueba de retención de imagen / HDMI compatible con HDCP x2 / Procesador de color de 10 bits / Sensor de luz ambiental / Control CEC / Función RTC / Entradas y Salidas en la parte frontal de la pantalla / Congelamiento de imagen / Pantalla sin imagen (blank)
Accesorios	Incluidos	Garantía por región / Guía de inicio rápido / Manual del usuario (electrónico) / 2 plumillas (stylus) / Montaje a pared / Control remoto / Cables: VGA (1.5m), HDMI (1.5m), USB-B para touch (3m), USB-C (1.5m), Energía.
Otros		- Tarjeta BenQ con certificación EDLA para servicios de Google. - Servicio central de Google y parches de seguridad garantizados - La protección contra el polvo IP5X cumple la norma IEC 60529 - Las tecnologías Flicker-free y Low Blue Light han superado pruebas exhaustivas de TÜV Rheinland - ClassroomCare

Dimensiones y Soporte VESA (mm)



<https://www.benq.com/es-mx/business/index.html>

© 2024 BenQ Corporation. Es una marca registrada. Las marcas y los logotipos aquí publicados son propiedad de sus respectivas compañías. BenQ Corporation se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características técnicas de los productos.

BenQ