Proyector Láser Pro L30000UNL WUXGA 3LCD con mejora 4K (sin lente)

Videoproyector láser 3LCD con 30.000 lúmenes[2] y mejoramiento de imagen 4K[1]

El proyector más brillante de Epson, el Pro L30000UNL ofrece 30.000 lúmenes de color y brillo blanco[2], además de una resolución WUXGA nativa con tecnología de mejora 4K[1], lo que lo convierte en la elección perfecta para eventos en vivo, alquiler para puesta en escena, auditorios, salas de conferencias y otras aplicaciones de grandes espacios. El motor de luz láser de estado sólido y el filtro de aire electrostático ofrecen un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento durante un máximo de 20.000 horas[3]. El proyector incluye una serie de funciones premium para una mayor durabilidad y una configuración rápida, como un obturador mecánico y un motor óptico sellado, así como el asistente de apilamiento, el asistente de inclinación y una cámara incorporada. Hay nueve lentes intercambiables opcionales disponibles.

¿Quiere que lo contactemos?

- Videoproyector láser 3LCD con mejora 4K[1]
- Excepcional pantalla panorámica Full HD
- Tecnología 3LCD de 3 chips
- Operación sin preocupaciones

Ficha técnica

Modelo: V11H944820

(0) Escriba una reseña

Descripción general

Proyector láser 3LCD con mejora 4K[1]
30.000 lúmenes de color y brillo blanco[2]

Excepcional Pantalla Panorámica Full HD
WUXGA nativa (1920 x 1200) con 4K Enhancement[1]; proporciona hasta 4,6 millones de píxeles en pantalla

Tecnología 3-chip 3LCD
Ofrece imágenes vibrantes y realistas

Operación sin Preocupaciones
La fuente de luz láser de estado sólido y el filtro de aire electrostático brindan un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento durante hasta 20.000 horas[3]

Lentes listos para 4K con memoria y desplazamiento de lente motorizado
Nueve lentes intercambiables opcionales (se venden por separado)

Disparador Mecánico
Protege el proyector de daños durante espectáculos de luz láser

Videoproyector láser 3LCD con mejora 4K[1]: 30.000 lúmenes de color y 30.000 lúmenes de brillo blanco[2].

Excepcional pantalla panorámica Full HD: WUXGA nativo (1.920 pixeles x 1.200 pixeles) con mejora 4K; proporciona hasta 4,6 millones de pixeles en pantalla[1].

Tecnología 3LCD de 3 chips: ofrece imágenes vibrantes y realistas.

Operación sin preocupaciones: la fuente de luz láser de estado sólido y el filtro de aire electrostático brindan una operación prácticamente sin mantenimiento por hasta 20.000 horas[3].

Lentes listos para 4K con desplazamiento de lente, zoom, enfoque y memoria: nueve lentes intercambiables opcionales (se venden por separado).

Obturador mecánico: protege el videoproyector de daños durante espectáculos de luces láser.

Diseñado para eventos en vivo: cuenta con ambas fuentes de luz y motor óptico sellados para una durabilidad excepcional en condiciones difíciles.

Asistencia de apilamiento: para el apilamiento rápido y simple de dos videoproyectores.

Asistente de mosaico para proyectar imágenes grandes: configuración rápida para la Edge-Blending en aplicaciones de múltiples videoproyectores.

Cámaras integradas: facilitan la asistencia de apilamiento, la asistencia de mosaico y la calibración automática del color de los videoproyectores en red.

Admite contenido de alto rango dinámico (HDR): HDR104 (PQ) y Hybrid Log-Gamma (HLG).

Interpolación de fotogramas: ayuda a garantizar la claridad de la imagen al proyectar escenas con objetos que se mueven rápidamente.

Características ecológicas:

- RoHS
- Producto reciclable[5]
- Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay[6]
- Apoyo Epson ConnectionSM

Que Hay En La Caja:

- Videoproyector Pro L30000UNL
- Soporte de montaje rápido (ELPMB56)
- Guía de inicio
- Cables de alimentación
- Control remoto del videoproyector con baterías

- Abrazadera de cable HDMI®

Especificaciones

Especificaciones del Proyector:

Sistema de Proyección:
Epson 3LCD de alta apertura, tecnología de 3 chips

Método de Proyección:
Delantero/trasero/montaje en techo

Método de visualización:
Matriz activa de polisilicio TFT

Resolución Nativa:
WUXGA con mejora 4k[1] (1.920 px x 1.200 px x 2)

Resolución en Pantalla:
WUXGA con mejora 4K 1/4,6 millones de pixeles

Número de Pixeles en el Dispositivo:
2.304.000 puntos (1.920 px x 1.200 px) x 3

Número de Pixeles:
4.096 x 2.160 (cambio de tamaño de la pantalla)

Luminosidad en Color:
30.000 lúmenes

Luminosidad en Blanco:
30.000 lúmenes

Relación de Aspecto:
Admite 4:3, 16:9, 16:10

Resolución Nativa:
1.920 x 1.200

Resolución Máxima:
4096 x 2160 (resizing display)

Uniformidad del Brillo:
(Típica) 90%

Ajuste de Pixel:
Cross stripe

Tamaño - distancia projectada:
100" - 1000"

Corrección de Trapecio:
Vertical: ± 45 grados; horizontal: ± 30 grados

Relación de Contraste:
2.500.000:1

Reproducción del Color:
Hasta 1,07 mil millones de colores

Vida útil de la Fuente de Iluminación:
Vida de 20.000 horas[3] (normal/silencioso); 30.000 horas (extendido)

Tipo de Láser:
Diodo láser

General:

Temperatura:
32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)

Temperatura de uso:
32˚ to 122˚F (0˚ to 50˚C)

Dimensiones:
(Excluyendo pies, lente, mango) 31,1" x 28" x 11,4" (790 mm x 710 mm x 290 mm)

Peso:
63,8 kg / 140,7 lb

Seguridad:
Kensington lock, Lens Lock, LAN inalámbrica bloqueo de unidad

Funciones ECO:
- RoHS compliant
- Recyclable product[5]
- Epson America, Inc. is a SmartWay® Transport Partner[6]

Garantía:
El videoproyector tiene una garantía limitada de 3 años o 20.000 horas, lo que ocurra primero

Lente de Proyección:

Tipo:
Cambio/enfoque/zoom accionado

Número - F:
1,9 - 2,1

Longitud Focal:
54,7 mm - 73 mm

Relación de Zoom:
Zoom óptico 1 - 1,35x

Relación de Proyección:
1,74 (ancho) - 2,35 (teleobjetivo)

Desplazamiento del Lente:
Vertical: ± 65%; horizontal: ± 30%

Detalles del Proyector:

Conexiones de Entrada:
(puertos HDMI®, DVI-D y HDBaseT) 480i/480p/576i/576p/ 720p/1.080i/1.080p/ 3.840 x 2.160/4.096 x 2.160

Interfaces:
- 1x DVI-D
- 1X HDMI® (HDCP 2.2)
- 1x HDBaseT™ (HDCP 2.2)
- 5-BNC, 1x VGA
- 1x 3G-SDI
- USB 2.0 Connectors: 1x Type B (For Firmware update, copy OSD) 1x Type A (For Optional Wireless LAN)
- Monitor Out: 1x Mini D-sub 15 pin
- Serial Control Serial: 1x RS-232c
- 1x SDI Out (Loop-Through)
- Remote: Stereo Mini
- Wire LAN x 1 RJ45 (Compliant with Control I/O (Art-Net))

Ruido del Ventilador:
49 dB (modo normal); máx. 41 dB (modo ECO)

Control Remoto:

Características:

Características: potencia, selección de búsqueda, desplazamiento de lente, zoom, enfoque, prueba selección de patrón, obturador, identificación remota, automático, aspecto, modo de color

Distancia de Operación:
98 ft

Ángulo de Operación:
Derecha/izquierda: frente: ± 50 grados; trasero: ± 40 grados
Superior/inferior: frente: ± 50 grados; trasero: +20 grados
Distancia de funcionamiento 98 pies

Energía:

Voltaje de Fuente de Poder:
200V - 240V CA ± 10%, 50/60 Hz
Solamente para configuración temporal, el uso de 100V - 120V es aceptable

Consumo de Energía:
Requiere 200V - 240V, 2.325 W (modo normal)
2,5 red en espera (comunicación activada)
0,5 ahorro de energía (comunicación desactivada)

© 2025 Epson America, Inc. Términos de Uso Política de Privacidad